


DAFA undertaksventil

DAFA-undertaksventil ingår i DAFA AirVent System och används till att säkerställa god ventilation i takutrymmen. DAFA-undertaksventil kan monteras i alla undertaksdukar av standardtyp.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukter har samma garantiperiod som den valda folien. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

Användning

DAFA-undertaksventil används främst till att säkerställa ventilation genom undertaksduken och kan användas för alla undertaksdukar av standardtyp.

- Ø98 mm = 75 cm² ventilationsarea
- Snabb och tät montering
- Separat galler skyddar mot insekter och snö
- Kan användas till alla undertaksdukar

Utformning

DAFA-undertaksventil är särskilt utformad för att monteras i undertaksduk. Tätningsringen tvingar den omgärdande undertaksduken uppåt på ett sådant sätt att vattnet säkert leds bort från ventilen.

Det separata gallret sluttar nedåt mot tätningsringen och skyddar mot inträngande snö och större insekter.

Monteringen av DAFA-undertaksventil är snabb och enkel. Det enda hjälpmedel som krävs är en kniv. Levereras i påsar à 10 st. (1 600 st. per pall) med monteringsanvisningar och skärmall

Färger

Tätningsring och gitter leveres i sort.

Material

DAFA-undertaksventil är tillverkad av UV-beständig polyeten (PE).

Se monteringsanvisningen på baksidan.




Tekniska specifikationer

Typ	DAFA nr.	EAN nr.
Inifrån och ut	620032802	5705636455297
Utsidan och in	620032803	5705636455303

DAFA undertaksventil

Monteringsanvisning

Montering från utsidan



Montering inifrån

