



DAFA WindFoil 95™

DAFA WindFoil 95 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk 3-lags diffusionsåben dug, der anvendes som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de DAFA AirVent produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

DAFA WindFoil 95 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsklædning. DAFA WindFoil 95 må kun anvendes bag beklædning, der er tæt for UV-lys.

Materialet

DAFA WindFoil 95 er fremstillet af 3-lags folie med høj rivestyrke og vandtæt specialbelægning med UV- og IR stabilisatorer, der hæmmer ældningsprocessen. DAFA WindFoil 95 er forsynet med stiplede linjer i begge sider, der markerer 150 mm overlæg. Dugen belagt med en speciel antireflekterende coating og er diffusionsåben med en S_d -værdi på ca. 0,02 m. S_d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien.

Leveringsstørrelser

DAFA WindFoil 95 leveres i ruller med en bredde på 1,5 m og en længde på 50 m.

Transport, levering og lagring

DAFA WindFoil 95 leveres i ruller pakket i PE-folie. DAFA WindFoil 95 transporteres og opbevares liggende på europalle, og må maks. stables i 2 paller højde. DAFA WindFoil 95 skal opbevares beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

Kvalitetssikring

DAFA WindFoil 95 er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1.


Godkendelse

DAFA WindFoil 95 er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Mål

DAFA WindFoil 95 er med en lav vægt på kun 95 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.



Tekniske specifikationer

Rullemål	1,5 x 50 m
Vægt	Ca. 95 g/m ² ± 5 %
Vægt pr. rulle	Ca. 7 kg
Reaktion ved brand	Brandklasse E, EN 13501-1
Rivestyrke	80 N (±10), EN 12310-1
Brudforlængelse	EN 12310-1
Brudforlængelse langs/tværs	Ca. 210/90 N/5 cm, EN 12311-2
Eksponeringsstid	Maks. 4 uger uden afdækning
S_d værdi	Ca. 0,02 m
Varenummer	620020403
DB nummer	1550271
EAN nummer	570505636384160

DAFA WindFoil 95™


Ydervægskonstruktioner

DAFA WindFoil 95 er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm.

DAFA WindFoil 95 er særdeles velegnet til montering i konstruktioner bag regnskærme af træ, metal, tegl mv., og kan monteres både vandret og lodret.

Udførelse

DAFA WindFoil 95 rulles hurtigt ud, er formstabil og banerne deformeres ikke ved udrulning. Da DAFA WindFoil 95 er diffusionsåben kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA WindFoil 95 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA WindFoil 95 skal afdækkes med facadebeklædningen hurtigst muligt og senest indenfor 4 uger fra monteringen.




DAFA WindFoil 95 som vindspærre i ventileret ydervægsbeklædning




DAFA WindFoil 95 som vindspærre monteres med 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales




DAFA UV tape

UV bestandig tape med maksimal klæbeevne.




DAFA uni. udendørsklæb

En specielt sammensat klæb med en fremragende klæbeevne.



DAFA UV kabelkrave

Helt tæt ved gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave

Helt tæt ved gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA WindFoil 95, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa-build.com/dk/airvent

