


DAFA Dampsperretape

DAFA dampsperretape inngår i DAFA AirStop System og er en sterkt klebende tape til skjøting av dampsperrefolier.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttøking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA dampsperretape til innendørsskjøter av alle PP-/PE-membrantyper samt kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall.

Materialet

DAFA dampsperretape er en enkeltsidig tape til forsegling av dampsperre. Modifisert akryllim, løsemiddelfri, vannbasert. Limets styrke blir bedre med tiden og er meget motstandsdyktig overfor fukt og andre klimatiske endringer. Fremragende tack-verdi, kleber meget godt på PE/PP-folie samt på ru overflater som sponplater.

Godkjenninger

DAFA dampsperretape overholder de skjerpede kravene i det nye bygningsreglementet til skjøting av dampsperrefolier – godkjent i henhold til DS/EN 13984.

DAFA dampsperretape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes isvanemerkede bygg.

NB!

DAFA dampsperretape bør ikke brukes i konstruksjoner der skjøtene utsettes for et konstant press fra isolering eller lignende, siden det da er en risiko for at tapen kan gli i skjøten før den endelige tak- eller veggbekledning blir ferdigmontert.



Fordeler ved blå tape

- Velegnet til langs- og tverrgående skjøter på membraner
- DAFA dampsperretape forkortes enkelt uten bruk av verktøy
- Sterkt klebende



Fordeler ved grøn tape

- Velegnet til rørgjennomføringer
- Fleksibel/strekkbar
- Sterkt klebende



Tekniske spesifikasjoner

	Innhold pr. krt.	NOBB-nr	DAFA varenr	EAN Nr
Grøn 50 mm	12 rl á 25 m.	43046095	620006596	5705636284484
Grøn100 mm	6 rl. á 25 m.	51675612	620023654	5705636404110
Blå 50 mm	12 rl. á 25 m.	43046080	620005987	5705636266459
Blå 100 mm	6 rl. á 25 m.	51675604	620014093	5705636341699

	Blå dampsperretape		Grøn dampsperretape	
Tykkelse	Papir + lim 330/350 my	0,34 mm	Folie + lim 280/300 my	0,31 mm
Flatevekt	Lim 260 g/m ² ±10 %		Lim 240 g/m ² ±10 %	
Peel-verdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm		AFERA 5001, 30 N/25 mm	
Montering	Fra +5 °C. Påklebingsoverflater skal være tørre, støvfrie og fri for olje.			
Temperaturmotstand	-30 °C - +100 °C		-30 °C - +100 °C	

