

DAFA butyltejp

DAFA butyltejp är en del av DAFA Radon System och är en elastisk tätningslist av butyl för fästättning av radonbarriärer.

Användning

DAFA butyltejp används för att fästa radonfolien tätt mot de flesta byggmaterial.

Användningsområden

- Konstruktionstätning för radonmembran
- Specialtätningar vid renoveringsarbeten
- Metallstrukturer, behållare,
- Kylrum

Material

DAFA butyltejp är en extruderad specialtättningslist av butyl belagd med sträckfilm.

Montering

DAFA butyltejp monteras på ett sätt så att radonbarriären överlappar effektivt (100-150 mm) och täcker hela ytan. Ta bort täckpappret. Tryck DAFA butyltejp ordentligt mot ytan. Temperatur vid montering: +5 °C till +25 °C.

Viktigt!

Ytorna skall vara helt rena, torra och fria från fett och damm.

Förvaring

2 år (produkten ska förvaras torrt och svalt mellan +5 °C och +25 °C).

Fördelar

- DAFA butyltejp är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.
- Fäster bra på de flesta byggmaterial
- Utan lösningsmedel
- Torkar inte ut, behåller elasticiteten
- Smutsar inte ner fingrar eller monteringsytor
- Mycket lång hållbarhet
- Produkten innehåller inga skadliga ämnen



DAFA butyltejp för specialtätning är en mycket flexibel tätningslist.

Tekniska specifikationer

Densitet	1,1 g/cm ³
Temperaturbeständighet	-40 °C till +90 °C
Vattenabsorption	Försumbar
Bständighet mot UV-ljus	Utmärkt
Grundläggande råmaterial	Butyl
Färg	Svart
Vidhäftning	God på PE-folie, metall, glas, trä och betong
Åldringsbeständighet	God

Rullens bredd	Längd pr. rulle	Innehåll per låda	DAFA nr	EAN nummer
20 mm	25 m	10 ruller	620032588	5705636454429



Eurofins-certificering A+

