


DAFA IsoBatt™



Garanti.

DAFA ger 30 års funktion och produktgaranti. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

Användning

DAFA IsoBatt används som separation mellan den befintliga konstruktionen och ångspärren, t.ex. vid renoveringsarbeten. DAFA IsoBatt fungerar som det fasta underlaget bakom tejpad skarvar i ångspärrfolien.

Montering

Om det befintliga underlaget inte är lämpligt för utläggning av folie, t.ex. om det finns föremål som spikar, skruvar eller liknande som kan perforera folien, ska man montera DAFA IsoBatt innan ångspärrfolien monteras. Plattorna kapas till med kniv och anpassas till de omgivande konstruktionerna, t.ex. sparrar, regler, hanbjälkar, mm. Efter utläggning ska DAFA IsoBatt ligga helt plant.

Fördelar

- Enkel att kapa till
- Skyddar ångspärren
- Mycket enkel att hantera
- Minskar dammbildning

Garanti

DAFA ger 30 års funktions- och produktgaranti. Det innebär att DAFA står för alla kostnader i samband med leverans och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

Egenskaper	Värde
Polymertyp	Polyethylenskum
Färg	Vit
Hårdhet	24 ±15% kg/m ³
Monteringstemperatur	-60 °C til +60 °C
Värmeledningsförmåga	A= 0,055 W/mK

Översikt	
Färg/mått	Vit / 1000 x 1000 x 25 mm
Innehåll per pall	32 st
DAFA nr	620027541
DB nr	1863430
EAN nr	5705636429090



DAFA IsoBatt är ett flexibelt PE-skum för separation mellan den underliggande konstruktionen och HiFoil-folien vid utvändigt montering.



DAFA IsoBatt skyddar ångspärren mot utstickande spikar och skruvar.



DAFA IsoBatt är mycket enkel att kapa och hantera.

