


DAFA Hi-tack® tetningsmasse



Garanti

DAFAs funksjons- og produktgaranti gjelder i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, utpakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA Hi-tack tetningsmasse brukes til tetning rundt kompliserte emner eller bygningsdeler der det ikke er mulig å bruke tape eller fuge. Kan pensles eller sprayes på emnene.

DAFA Hi-tack tetningsmasse er en én-komponent, lavviskos fugemasse basert på hybridpolymer-teknologier.

Den er luktsvak og kjemisk nøytral og herder ved å reagere med fukt i luften til et fast, elastisk, vær- og lufttett belegg med god UV-resistens. Ideell til tetning av små skjøter der bevegelser kan forekomme.

Produktfordeler

- Kan pensles og sprøytes
- Hurtig herding
- Permanent elastisk
- Svært enkel å håndtere
- Kan brukes på lett fuktige underlag
- Enkel forsegling av komplekse, små skjøter
- Uten løsemidler
- Isocyanat- og silikonfri



Garanti

DAFAs funksjons- og produktgaranti gjelder i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle kostnader ved levering, fjerning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.



DAFA Hi-tack tetningsmasse til tetning av kompliserte emner.



Enkel forsegling av komplekse, små skjøter. Kan pensles og sprøytes.

Egenskaper	Metode	Verdi
Materiale		1-komponents hybridpolymer
Densitet	ISO 1183-1	1.18 g/cm ³
Herdetid		3,5 mm / 24 timer (+ 23 °C / 50% RH)
Monteringstemp.		+5 °C to +40 °C
MAL-kode		1-5

Oversikt	
Farge	Grå
Innhold per kasse	20 poser á 580 ml
DAFA varenr	620027540
NOBB nr	56646732
EAN nr	5705636429090

