


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing ingår i DAFA AirStop System och är ett elastiskt butyltätningssband för specialtätningar.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFAs funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter har samme garantiperiod som den valde folien.

Produkt

DAFA Multi Sealing är ett extruderat butyltätningssband av specialtyp försett med sträckfilm.

Användningsområden

- Byggnadskonstruktioner
- Specialtätning vid renoveringsprojekt
- Takrenovering
- Metalkonstruktioner, containrar, kylrum

Monteringsmetod

Dra av täckpappret. DAFA Multi Sealing pressas kraftigt mot objektet. Monterings temperatur: +5 °C till +25 °C.

OBS!

Ytorna ska vara helt rena, torra, fett- och dammfria.



Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på:

www.byggvarubedomningen.se.

Tekniska specifikationer

Ytvikt	1,40 g/cm ²
Temperaturbeständighet	-40 °C till +60 °C
Vattenabsorption	Obetydlig
Beständighet mot UV-ljus	Utmärkt
Basmaterial	Butylgummi
Färg	Svart
Typ	Plas
Vidhäftning	God på PE-folie, metall, glas, trä og betong
Åldersbeständighet	God

Bredd Längd Innehåll per kart. DAFA nr EAN nr

50 mm 5 m 8 rl. 620015438 5705636351131



Fördelar

- Mycket god vidhäftning på de flesta byggmaterial
- Lösningfritt
- Torkar inte ut, bevarar elasticiteten
- Kontaminerar inte fingrar eller monteringsytor
- Mycket lång hållbarhet
- Produkten innehåller inte skadliga ämnen
- DAFA Multi Sealing är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

