

DAFA Butyl 200 fugemasse

DAFA Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i diverse konstruktioner.

Beskrivelse

DAFA Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i diverse konstruktioner.

Anvendelse

Til tætning i diverse konstruktioner, hvor butylen anvendes i en "klemt samling", dvs. hvor der er en mekanisk fastgørelse (ex. mellem betongulv og bundrem). Anvendes bl.a. i overlappende samlinger samt tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.

Vigtigt!

Kan ikke anvendes som folieklæb uden mekanisk fastgørelse. Her skal DAFA folieklæb anvendes.

Egenskaber

- Farve: Lys grå
- God UV-bestandighed
- God modstandsdygtighed overfor syrer og alkaliske stoffer
- Overflade skal være ren, tør og fri for olie og fedt
- 1 års opbevaring (tørt, køligt men frostfrit)

Kontakt vores kundeservice for yderligere information på tlf.: +45 87 47 66 66



Tekniske specifikationer

Materiale	Ikke hærdende butylfugemasse
Temperaturbestandighed	- 40 °C til + 80 °C
Monteringstemperatur	+5 °C til +30 °C
Opbevaring	1 år. Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Vægtfylde	1,6g/cm ³
Modstandsdygtighed	God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer.
Farve	Lys grå

Type/indhold	Indhold pr. krt.	DAFA varenr.	EAN nr.	DB nr.
Tube 310 ml.	25 stk.	233400100	5705636098944	7974765
Pose 600 ml.	11 ps.	620010694	5705636313764	1371824

