



## DAFA Facade Kit™ DAFA Butyl 200 fugemasse

### Beskrivelse

DAFA Butyl 200 er en ikke-herdende fugemasse til tetning i forskjellige konstruksjoner.

### Påføring

Brukes til tetning i en rekke konstruksjoner. Fugemassen påføres i en "tett passformstripe". Dette betyr at områder hvor det er en form for mekanisk feste (f.eks. mellom betonggulv og svill). Brukes for eksempel i overlappende skjøter i lister på campingvogner og for tetting av skjøter i takkonstruksjoner.

### Informasjon

- Farge: Lys grå
- God UV-motstand
- God motstand mot syrer og alkalier.
- Overflaten må holdes ren, tørr og fri for støv og fett.
- Kan lagres i opptil ett år (på et tørt, kjølig og frostfritt sted)



Butyl 200, tube 310 ml.



Butyl 200, pose 600 ml.

Tekniske detaljer	
Materiale	Ikke-herdende butylfugemasse
Temperaturbestandighet	-40°C til +80°C
Monteringstemperatur	+5°C til +30°C
Oppbevaring	Ett år. Oppbevares på et tørt, kjølig og frostfritt sted.
Tetthet	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Bestandighet	God UV-motstand. God motstand mot syrer og alkalier.
Farge	Lys grå

Type/innhold	Innhold per boks	DAFA elementnr.	EAN-nr.
Tube, 310 ml	25 tuber	233400100	5705636098944
Pose, 600 ml	12 poser	620010694	5705636313764